



### ARM 24V

Uso SEMI-INTENSIVO


Motorreductor electromecánico de brazo articulado a 24v para puertas batientes de uso semi-intensivo, con bloqueo para cancelas de 200 Kg. de peso ó 3000 mm de longitud. Encóder incorporado de antiplastamiento.

### ARM





















Uso residencial

Motorreductor electromecánico 230V de brazo articulado para puertas batientes de uso residencial, con bloqueo para cancelas de 200 Kg. de peso ó 3000 mm de longitud. Encóder incorporado de antiplastamiento.

CARACTERÍSTICAS	Udad	ARM	ARM24V
Tensión de alimentación	V	230Vac	24dc
Longitud máx. hoja	m	3	3
Peso máx. hoja	Kg	200	200
Potencia nominal	Nm	500	385
Corriente máx. absorbida	A	1,9	5
Potencia máx. absorbida	VA	400	120
Condensador	µF	10	-
Encóder		Sí	Sí
Final de carrera eléctrico interno		Sí	Sí
Temperatura de funcionamiento	°C	-20+70	-20+70
Intervalo de termoprotección	°C	150	-
Grado de protección	IP	44	44
Movimiento irreversible		Sí	Sí
Intermitencia de trabajo	%	30	60
Tiempo de apertura 90°	seg	20	20
Ángulo máx. de rotación	°	130	130
Peso	Kg	14	14
Grasa lubricante		TS10	TS10



### ACCESORIOS/

 <p><b>PBLO</b> Bloqueo vertical mecánico a muelle.</p>	 <p><b>TGA</b> Tope de goma antichoque.</p>	 <p><b>LD2</b> Detector magnético de vehículos a 24 Vdc.</p>	 <p><b>Tango 2 / Noire 2 FM 2</b> Emisor con frecuencia 433,92</p> <p>•• Más en pág. 51 ••</p>	 <p><b>Dama</b> Antena 433.92 MHz. Antena 433.92 MHz.</p>
 <p><b>Vedo 180</b> Juego fotocélulas orientables 180° sincronizadas.</p> <p>•• Más en pág. 70 ••</p>	 <p><b>Apro</b> Selector a llave de superficie.</p> <p>•• Más en pág. 68 ••</p>	 <p><b>Paso R</b> Teclado numérico vía radio para receptor Tango.</p> <p>•• Más en pág. 68 ••</p>	 <p><b>Laco 220A Laco 24A²</b> Lámpara destellante a 230 V con antena incorporada (sin cable coaxial).</p>	 <p><b>Suplaco</b> Soporte plástico para Laco. Soporte plástico para Laco.</p>
 <p><b>T201¹</b> Central para 2 motores (230 V).</p>	 <p><b>OC2</b> Receptor integrable series Tango, Noire y FM.</p>	 <p><b>Kit S-Line (2m)</b> Banda de seguridad resistiva 8,2 kohms vía radio.</p> <p>•• Más en pág. 65 ••</p>	 <p><b>ELV</b> Electrocerradura (12 V). Derecha-izquierda.</p>	 <p><b>ELV P</b> Electrocerradura (12 V) con pulsador interior (obligatorio para comunidades). Derecha-izquierda.</p>
 <p><b>T2241²</b> Central para 2 motores (24 V).</p>	 <p><b>Sun Power²</b> Kit de alimentación 24 V con panel solar 12 V+12 V.</p>	 <p><b>Kit Power Stone²</b> Kit baterías + cargabaterías.</p>	 <p><b>JUSTOR</b> Freno retenedor, con regulador de potencia.</p>	 <p><b>SET IMANES</b> Juego electro-imanés para control puerta abierta/cerrada. Incluye emisor y receptor.</p>

¹ Accesorio solo para Arm.  
² Accesorio solo para Arm24V.