

# PUERTAS GIRATORIAS CIRCULAR



Puerta giratoria automática o manual disponible en diferentes configuraciones.

Con cierre nocturno, en versión manual (3/4 hojas) o automática (2/3/4 hojas), con cerraduras eléctricas o mecánicas, manillas de empuje de diferentes modelos o con modelos de cristal específicos.

La puerta giratoria automática gira hacia la izquierda y siempre está equipada con las últimas características de seguridad para proporcionar un funcionamiento seguro y fiable.

El techo consta de una estructura de acero sólido y robusto térmicamente aislado, cubierto con placas de aluminio a lo largo del carril superior y cerrado contra el polvo. La parte inferior del techo se cierra con placas de aluminio segmentados garantizando un sólido y perfecto acoplamiento.

Permite el control del clima (temperatura, flujo de aire acondicionado) del local.

La flexibilidad del diseño proporciona soluciones totalmente personalizadas para cada entrada.

## ACABADOS

- La superficie puede ser acabada en cualquier color RAL o anodizado estándar.
- Posibilidad de revestimiento en acero inoxidable 304 ó 316, bronce o latón.

## BASE

- Base en acero inoxidable para felpudos técnicos de 17, 22 o 25 mm.
- Felpudo con tiras de fieltro de 22 mm de altura en color antracita u otro color.
- Focos integrados en el techo giratorio.
- Techado estanco externamente (180 °), incluyendo dos bajantes para el drenaje del agua.
- Cubierta de polvo 180 ° o 360 ° en aluminio bruto, RAL, aluminio anodizado, acero inoxidable, etc...
- Cuchilla de aire (calefacción) que comprende el conducto y la salida de aire para los suministros eléctrico o con agua caliente
- Contactos para el seguimiento de la posición de la puerta y el estado de bloqueo (baja tensión, NO)
- Conexiones para supervisar el funcionamiento de la puerta en caso de una alarma de humo y fuego.

## OPCIONES DE PROYECTOS

- Vidrio con bajo contenido en hierro (blanco-vidrio); vidrios polarizados y cristales especiales bajo pedido.
- VITRO DESIGN (que se ejecuta en su totalidad en vidrio) sólo está disponible para versiones con 3 o 4 hojas.
- Posibilidad de acabado con paneles lisos o enmarcados en lugar de hojas de vidrio.
- Hojas plegables manualmente con fines de transporte o de ayuda para vías de escape (sólo para versiones con 3 o 4 puertas).
- Para otras posibles opciones de diseño más personalizadas, contactar con METAL BLINDS.

**CARACTERÍSTICAS**

ALIMENTACIÓN

POTENCIA NOMINAL 2 H. Ø3.600mm-  
Ø5,400mmPOTENCIA NOMINAL 3/4 H. Ø2000mm.-  
Ø6.000mm.

ALIMENTACIÓN MOTOR ELÉCTRICO

BATERIA DE EMERGENCIA (OPCIONAL)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

ANTIPLASTAMIENTO

PROTECCIÓN

SERVICIO

**CIRCULAR**230V ó 120V AC50/60  
Hz.

250 W.-1.600 W.

1.000 W.-1.600 W.

48V DC.


24V 1.2 Ah.

-15 + 50 °C

Si

IP 20

Intensivo



2 HOJAS



3 HOJAS



4 HOJAS

